

VAPOR INNEN 100

Tvaika iekšējā izolācijas plēve HT 100 1,5m x 100m

ĪPAŠIBAS	STANDARTS	VĒRTĪBA
Svars	EN 1849-2	100 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,3 mm
Taisnumš	EN 1848-2	atbilstoši
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	26 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-2	150/130 N/50mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-2	50/50 %
Izturība pret naglas plīsumu MD/CD	EN 12310-2	80/80 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	atbilstoši
Karstumizturība	-	-40/+80 °C
Uguns reakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	<0,02 m ³ /m ² h50Pa
Ūdens tvaiku izturība:	-	-
* pēc mākslīgās novecināšanas	EN 1296	atbilstoši
* sārņu klātbūtnē	EN 13984	npd
Siltumvadītspēja	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt.290 kg/m ³
Izturība pret ūdens tvaiku faktors	-	apt.86700
Savienojumu izturība	EN 12317-2	npd
Izturība pret triecienu	EN 12691	npd
Emisija VOC		0% (klase A+)